


スタンダード型許容静荷重表

型番	支 点 間 距 離	
	1.0m	1.5m
6S-200	454kg	125kg
	454kg	187kg
6S-300	358kg	125kg
	358kg	187kg
6S-400	268kg	124kg
	268kg	186kg
6S-500	214kg	124kg
	214kg	186kg
6S-600	178kg	124kg
	178kg	186kg
6S-800	133kg	124kg
	133kg	186kg
8S-200	699kg	254kg
	699kg	381kg
8S-300	545kg	254kg
	545kg	381kg
8S-400	408kg	254kg
	408kg	381kg
8S-500	326kg	254kg
	326kg	381kg
8S-600	272kg	253kg
	272kg	380kg
8S-800	203kg	203kg
	203kg	304kg
8S-1000	161kg	162kg
	161kg	243kg
11S-300	768kg	491kg
	768kg	737kg
11S-400	575kg	491kg
	575kg	736kg
11S-500	459kg	459kg
	459kg	689kg
11S-600	382kg	382kg
	382kg	573kg
11S-800	286kg	285kg
	286kg	428kg
11S-1000	227kg	227kg
	227kg	341kg



許容静荷重算定基準

1. 親桁・子桁の許容静荷重を比較し、低い方の数値をケーブルラックの許容静荷重とする。
2. 最大たわみ支 点間距離の1/300以下として許容静荷重値を算出した。
3. 表の数値は上段はm当りの許容積載荷重値を、下段は支 点間距離当りの許容積載荷重値を示す。

J型許容静荷重表

型番	支 点 間 距 離	
	1.0m	1.5m
J6S-200	361kg	98kg
	361kg	147kg
J6S-300	291kg	98kg
	291kg	147kg
J6S-400	218kg	98kg
	218kg	147kg
J6S-500	173kg	98kg
	173kg	147kg
J6S-600	144kg	97kg
	144kg	146kg
J6S-800	108kg	97kg
	108kg	146kg
J8S-200	547kg	201kg
	547kg	301kg
J8S-300	436kg	201kg
	436kg	301kg
J8S-400	326kg	200kg
	326kg	300kg
J8S-500	261kg	200kg
	261kg	300kg
J8S-600	217kg	200kg
	217kg	300kg
J8S-800	162kg	163kg
	162kg	244kg
J8S-1000	129kg	129kg
	129kg	194kg
J10S-200	655kg	336kg
	655kg	504kg
J10S-300	436kg	335kg
	436kg	503kg
J10S-400	327kg	335kg
	327kg	503kg
J10S-500	261kg	326kg
	261kg	489kg
J10S-600	217kg	270kg
	217kg	405kg
J10S-800	203kg	201kg
	203kg	302kg
J10S-1000	162kg	161kg
	162kg	242kg
J11S-300	768kg	386kg
	768kg	579kg
J11S-400	576kg	386kg
	576kg	579kg
J11S-500	460kg	386kg
	460kg	579kg
J11S-600	382kg	382kg
	382kg	573kg
J11S-800	286kg	286kg
	286kg	429kg
J11S-1000	226kg	227kg
	226kg	341kg